


Ansprechender Repeater im kompakten, quadratischen Gehäuse aus weißem Polycarbonat für Decken- und Wandmontage. Als Ergänzung des Funksystems der CHECKLUX CL1000 Hybrid. Die Antenne ist im Gehäuse integriert. Der Repeater ist zusätzlich mit einer Backup-Batterie ausgestattet, die im Falle eines Netzausfalls eine Überbrückungszeit von bis zu 8h gewährleistet und damit die Kommunikation im Funknetzwerk sicherstellt.

### Technische Daten

Anschlussspannung	230V AC, 50Hz
Leistungsaufnahme:	max. 5W
Anschlussklemmen Netz:	1,5mm <sup>2</sup> bis 2,5mm <sup>2</sup>
Frequenzbereich:	863 – 870 MHz (SRD Band)
Maximale Sendeleistung:	10dBm
Funkreichweite:	max. 30 m (bei direktem Sichtkontakt)
Montage:	Wand-/Deckenmontage
Abmessungen (BxHxT):	125 x 38 x 125 mm
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	0°C bis +35°C



### Highlights:

- Vollautomatischer Funknetzaufbau
- Integrierte Statusanzeige

**SCAN MICH**  
für weitere Infos:  
Ausschreibungstexte



### Varianten

Type	Bezeichnung	Bemerkungen
WLR	Erweiterungsmodul für die Checklux CL1000 Hybrid	

