


Extrem schlankes, ansprechendes Gehäuse aus Polycarbonat. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlußmechanismus. Ausführung als Scheibenleuchte mit 10 mm Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen für Scheiben-Seilabhängung (1,5m stromführend) als Deckenaufbauversion und mit optionalem Deckeneinbaurahmen als Deckeneinbauversion.



Technische Daten

Erkennungsweite:	23m (EN1838)
Leuchtmittel:	2W LED, austauschbar
Gehäuse/Farbe:	Polycarbonat / weiß
Montageart:	Scheiben-Seilabhängung (Deckenanbau) Deckeneinbau (mit Zubehör)
Abmessungen (BxHxT):	
Deckenbaldachin:	265 x 57 x 37mm
Scheibe:	248 x 159 x 10mm
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	II
Temperaturbereich:	
Zentrale Stromvers.:	-10°C bis +40°C
Einzelbatterie:	BS 0°C bis +35°C DS -5°C bis +30°C
Anschlussklemmen:	2x2,5mm ² für Doppelbelegung



SCAN MICH
für weitere Infos:
Ausschreibungstexte

Zentrale Stromversorgung

Sonderspannungen (optional - ohne EÜ): 24V, 48/60V, 110V

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Batteriestrom
SL48DMS009	Sigma-L 48DMS		Deckenanbau	-	5,5VA	14mA
SL48DMS009EÜ	Sigma-L 48DMS	EÜ	Deckenanbau	-	6VA	14mA

EÜ = Einzelleuchten Schalt- und Überwachungsbaustein (Anlagenspezifisch z.B. MSÜ, SET009, SET010..)

Einzelbatterie

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Autonomie
SL48DMS001SL	Sigma-L 48DMS	Selflux Autotest	Deckenanbau	-	5,5VA	1h
SL48DMS003SL	Sigma-L 48DMS	Selflux Autotest	Deckenanbau	-	5,5VA	3h
SL48DMS008SL	Sigma-L 48DMS	Selflux Autotest	Deckenanbau	-	5,5VA	8h
SL48DMS001CL	Sigma-L 48DMS	Checklux BUS	Deckenanbau	-	5,5VA	1h
SL48DMS003CL	Sigma-L 48DMS	Checklux BUS	Deckenanbau	-	5,5VA	3h
SL48DMS008CL	Sigma-L 48DMS	Checklux BUS	Deckenanbau	-	5,5VA	8h
SL48DMS001WL	Sigma-L 48DMS	Wirelesslux FUNK	Deckenanbau	-	6VA	1h
SL48DMS003WL	Sigma-L 48DMS	Wirelesslux FUNK	Deckenanbau	-	6VA	3h
SL48DMS008WL	Sigma-L 48DMS	Wirelesslux FUNK	Deckenanbau	-	6VA	8h

Zubehör

Type	Bezeichnung	Type	Bezeichnung
DER23-1a	Deckeneinbaurahmen (BxHxT) 318x2,5x78 mm		

