

Polycarbonat-Gehäuse mit opaler Leuchtenhaube inklusive Piktogrammfolienset (3-teilig). Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlußmechanismus.

Optional auch in chlorresistenter Ausführung und mit Akkuheizung erhältlich.



## Technische Daten

|                      |                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erkennungsweite:     | 18m (EN1838)                                                                                                  |
| Leuchtmittel:        | 1,5W LED, austauschbar                                                                                        |
| Gehäuse/Farbe:       | Polycarbonat / weiß<br>(Leuchtenhaube opal)                                                                   |
| Montageart:          | Wandanbau                                                                                                     |
| Abmessungen (BxHxT): | 372 x 89 x 94mm                                                                                               |
| Schutzart:           | IP54                                                                                                          |
| Schutzklasse:        | II                                                                                                            |
| Temperaturbereich:   |                                                                                                               |
| Zentrale Stromvers.: | -10°C bis +40°C                                                                                               |
| Einzelbatterie:      | BS 0°C bis +35°C<br>DS -5°C bis +30°C<br>BS -20°C bis +35°C (Akkuheizung)<br>DS -20°C bis +30°C (Akkuheizung) |
| Anschlussklemmen:    | 2x2,5mm² für Doppelbelegung                                                                                   |



## Maßskizzen:



## Zentrale Stromversorgung

Sonderspannungen (optional - ohne EÜ): 24V, 48/60V, 110V

| Type      | Bezeichnung | Merkmale                | Montageart | Optik | Leistung | Batteriestrom |
|-----------|-------------|-------------------------|------------|-------|----------|---------------|
| K41W009   | Kappa 41W   |                         | Wandanbau  | -     | 5VA      | 12mA          |
| K41W009EÜ | Kappa 41W   | Einzelleuchtenüberwacht | Wandanbau  | -     | 5,5VA    | 12mA          |

## Einzelbatterie

| Type      | Bezeichnung | Merkmale         | Montageart | Optik | Leistung | Autonomie |
|-----------|-------------|------------------|------------|-------|----------|-----------|
| K41W001SL | Kappa 41W   | Selflux Autotest | Wandanbau  | -     | 5VA      | 1h        |
| K41W003SL | Kappa 41W   | Selflux Autotest | Wandanbau  | -     | 5VA      | 3h        |
| K41W008SL | Kappa 41W   | Selflux Autotest | Wandanbau  | -     | 5VA      | 8h        |
| K41W001CL | Kappa 41W   | Checklux BUS     | Wandanbau  | -     | 5VA      | 1h        |
| K41W003CL | Kappa 41W   | Checklux BUS     | Wandanbau  | -     | 5VA      | 3h        |
| K41W008CL | Kappa 41W   | Checklux BUS     | Wandanbau  | -     | 5VA      | 8h        |
| K41W001WL | Kappa 41W   | Wirelesslux FUNK | Wandanbau  | -     | 5,5VA    | 1h        |
| K41W003WL | Kappa 41W   | Wirelesslux FUNK | Wandanbau  | -     | 5,5VA    | 3h        |
| K41W008WL | Kappa 41W   | Wirelesslux FUNK | Wandanbau  | -     | 5,5VA    | 8h        |



## Einzelbatterie mit Akkuheizung (AH)

Für Temperaturen bis -20°C

| Type        | Bezeichnung | Merkmale              | Montageart | Optik | Leistung | Autonomie |
|-------------|-------------|-----------------------|------------|-------|----------|-----------|
| K41W001SLAH | Kappa 41W   | Selflux Autotest + AH | Wandanbau  | -     | 5VA      | 1h        |
| K41W003SLAH | Kappa 41W   | Selflux Autotest + AH | Wandanbau  | -     | 5VA      | 3h        |
| K41W008SLAH | Kappa 41W   | Selflux Autotest + AH | Wandanbau  | -     | 5VA      | 8h        |
| K41W001CLAH | Kappa 41W   | Checklux BUS + AH     | Wandanbau  | -     | 5VA      | 1h        |
| K41W003CLAH | Kappa 41W   | Checklux BUS + AH     | Wandanbau  | -     | 5VA      | 3h        |
| K41W008CLAH | Kappa 41W   | Checklux BUS + AH     | Wandanbau  | -     | 5VA      | 8h        |
| K41W001WLAH | Kappa 41W   | Wirelesslux FUNK + AH | Wandanbau  | -     | 5,5VA    | 1h        |
| K41W003WLAH | Kappa 41W   | Wirelesslux FUNK + AH | Wandanbau  | -     | 5,5VA    | 3h        |
| K41W008WLAH | Kappa 41W   | Wirelesslux FUNK + AH | Wandanbau  | -     | 5,5VA    | 8h        |

## Zubehör

| Type  | Bezeichnung                               | Type | Bezeichnung                                 |
|-------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| BSK30 | Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 406x345x120 mm | CR   | Chlor Resistenz (für chlorhaltige Umgebung) |

