

Flaches, architektonisch hochwertiges Edelstahlgehäuse mit form-schöner, schlanker Einfassung der Lichtlenkscheibe. Ausführung als Scheibenleuchte mit 15 mm Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen. Als Deckeneinbauleuchte mit annähernd deckenbün-diger Abdeckplatte.




**TIPP!**

inklusive aufsteckbares Piktogrammset  
kein Kleben erforderlich!

## Technische Daten

Erkennungsweite:	23m (EN1838)
Leuchtmittel:	2W LED, austauschbar
Gehäuse/Farbe:	Edelstahl (V4A) / gebürstet
Montageart:	Deckeneinbau
Abmessungen (BxHxT):	325 x 239 x 74mm
Deckenausschnitt (LxB):	min. 308 x 60mm max. 314 x 65 mm
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Temperaturbereich:	
Zentrale Stromvers.:	-10°C bis +40°C
Einzelbatterie:	BS 0°C bis +35°C DS -5°C bis +30°C
Anschlussklemmen:	3x2,5mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung

## Maßskizzen:



## Zentrale Stromversorgung

Sonderspannungen (optional - ohne EÜ): 24V, 48/60V, 110V

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Batteriestrom
O43E009	Omikron 43E		Deckeneinbau	-	5,5VA	14mA
O43E009EÜ	Omikron 43E	Einzelleuchtenüberwacht	Deckeneinbau	-	6VA	14mA

## Einzelbatterie

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Autonomie
O43E001SL	Omikron 43E	Selflux Autotest	Deckeneinbau	-	5,5VA	1h
O43E003SL	Omikron 43E	Selflux Autotest	Deckeneinbau	-	5,5VA	3h
O43E008SL	Omikron 43E	Selflux Autotest	Deckeneinbau	-	5,5VA	8h
O43E001CL	Omikron 43E	Checklux BUS	Deckeneinbau	-	5,5VA	1h
O43E003CL	Omikron 43E	Checklux BUS	Deckeneinbau	-	5,5VA	3h
O43EE008CL	Omikron 43E	Checklux BUS	Deckeneinbau	-	5,5VA	8h
O43E001WL	Omikron 43E	Wirelesslux FUNK	Deckeneinbau	-	6VA	1h
O43E003WL	Omikron 43E	Wirelesslux FUNK	Deckeneinbau	-	6VA	3h
O43EE008WL	Omikron 43E	Wirelesslux FUNK	Deckeneinbau	-	6VA	8h

## Zubehör

Type	Bezeichnung	Type	Bezeichnung
BEK-S	Betoneinbaukasten		

