



Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in weiß. Ausführung als Scheinleuchte mit 10 mm Lichtlenscheibe und austauschbaren Piktogrammen.



TIPP!

**inklusive
aufsteckbares
Piktogrammset**

Zentrale Stromversorgung

Sonderspannungen (optional - ohne EÜ): **24V, 48/60V, 110V**

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Batteriestrom
SL44W009	Sigma-L 44		Wandanbau	-	5,5VA	14mA
SL44D009	Sigma-L 44		Deckenanbau	-	5,5VA	14mA
SL44W009EÜ	Sigma-L 44	Einzelleuchtenüberwacht	Wandanbau	-	6VA	14mA
SL44D009EÜ	Sigma-L 44	Einzelleuchtenüberwacht	Deckenanbau	-	6VA	14mA

Einzelbatterie

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Autonomie
SL44W001SL	Sigma-L 44	Selflux Autotest	Wandanbau	-	5,5VA	1h
SL44W003SL	Sigma-L 44	Selflux Autotest	Wandanbau	-	5,5VA	3h
SL44W008SL	Sigma-L 44	Selflux Autotest	Wandanbau	-	5,5VA	8h
SL44D001SL	Sigma-L 44	Selflux Autotest	Deckenanbau	-	5,5VA	1h
SL44D003SL	Sigma-L 44	Selflux Autotest	Deckenanbau	-	5,5VA	3h
SL44D008SL	Sigma-L 44	Selflux Autotest	Deckenanbau	-	5,5VA	8h
SL44W001CL	Sigma-L 44	Checklux BUS	Wandanbau	-	5,5VA	1h
SL44W003CL	Sigma-L 44	Checklux BUS	Wandanbau	-	5,5VA	3h
SL44W008CL	Sigma-L 44	Checklux BUS	Wandanbau	-	5,5VA	8h
SL44D001CL	Sigma-L 44	Checklux BUS	Deckenanbau	-	5,5VA	1h
SL44D003CL	Sigma-L 44	Checklux BUS	Deckenanbau	-	5,5VA	3h
SL44D008CL	Sigma-L 44	Checklux BUS	Deckenanbau	-	5,5VA	8h
SL44W001WL	Sigma-L 44	Wirelesslux FUNK	Wandanbau	-	6VA	1h
SL44W003WL	Sigma-L 44	Wirelesslux FUNK	Wandanbau	-	6VA	3h
SL44W008WL	Sigma-L 44	Wirelesslux FUNK	Wandanbau	-	6VA	8h
SL44D001WL	Sigma-L 44	Wirelesslux FUNK	Deckenanbau	-	6VA	1h
SL44D003WL	Sigma-L 44	Wirelesslux FUNK	Deckenanbau	-	6VA	3h
SL44D008WL	Sigma-L 44	Wirelesslux FUNK	Deckenanbau	-	6VA	8h

Zubehör

Type	Bezeichnung	Type	Bezeichnung
SM25	Seilmontageset (incl. 2,5m Seil)	SM25-B	Seilmontageset mit Lang-Baldachin (incl. 2,5m Seil)
SM75	Seilmontageset (incl. 7,5m Seil)	SM75-B	Seilmontageset mit Lang-Baldachin (incl. 7,5m Seil)
ZP30	Zentralpendel 300mm lang	KM	Kettenmontageset (Kette bauseits)
ZP50	Zentralpendel 500mm lang	WAL23	Wandausleger, Stahlblech weiß
ZP100	Zentralpendel 1000mm lang	BSK23	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 306x261x87 mm

Technische Daten

Erkennungsweite:	23m (EN1838)
Leuchtmittel:	2W LED, austauschbar
Gehäuse/Farbe:	Stahlblech / weiß (weitere Farben auf Anfrage)
Montageart:	Wand-/Deckenanbau Pendel oder Wandausleger (mit Zubehör)
Abmessungen (BxHxT):	274 x 213 x 46mm
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Temperaturbereich:	
Zentrale Stromvers.:	-10°C bis +40°C
Einzelbatterie:	BS 0°C bis +35°C DS -5°C bis +30°C
Anschlussklemmen:	3x2,5mm ² für Doppelbelegung

Maßskizzen:

