



inklusive
Piktogramme



Optional mit Membran-Druck-
ausgleichsventil zur Vermeidung von
Kondenswasserbildung ausgestattet.

Zentrale Stromversorgung

Sonderspannungen (optional - ohne EÜ): **24V, 48/60V, 110V**

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Batteriestrom
K43W009	Kappa 43W		Wandanbau	-	5VA	12mA
K43W009EÜ	Kappa 43W	Einzeleuchtenüberwacht	Wandanbau	-	5,5VA	12mA

Einzelbatterie

Ersatzakkus: 4,8V 0,8Ah / Typ: 570001 (1h+ 3h+8h)

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Autonomie
K43W001SL	Kappa 43W	Selflux Autotest	Wandanbau	-	5VA	1h
K43W003SL	Kappa 43W	Selflux Autotest	Wandanbau	-	5VA	3h
K43W008SL	Kappa 43W	Selflux Autotest	Wandanbau	-	5VA	8h
K43W001CL	Kappa 43W	Checklux BUS	Wandanbau	-	5VA	1h
K43W003CL	Kappa 43W	Checklux BUS	Wandanbau	-	5VA	3h
K43W008CL	Kappa 43W	Checklux BUS	Wandanbau	-	5VA	8h
K43W001WL	Kappa 43W	Wirelesslux FUNK	Wandanbau	-	5,5VA	1h
K43W003WL	Kappa 43W	Wirelesslux FUNK	Wandanbau	-	5,5VA	3h
K43W008WL	Kappa 43W	Wirelesslux FUNK	Wandanbau	-	5,5VA	8h


Polycarbonat-Gehäuse mit opaler Leuchtenhaube inklusive Piktogrammfolienset (3-teilig) zur Wandmontage.

Die Leuchte ist Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3, entspricht dem IFS (International Food Standard) und ist chlorresistent.

Technische Daten

Erkennungsweite:	23m (EN1838)
Leuchtmittel:	1,5W LED, austauschbar
Gehäuse/Farbe:	Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube opal)
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen (BxHxT):	370 x 140 x 94mm
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	II
Schlagfestigkeitsstufe:	IK08
Temperaturbereich:	
Zentrale Stromvers.:	-10°C bis +40°C -35°C bis +40°C (optional ohne EÜ)
Einzelbatterie:	BS 0°C bis +35°C DS -5°C bis +30°C BS -20°C bis +35°C (Akkuheizung) DS -20°C bis +30°C (Akkuheizung) -35°C bis +40°C (ext. Versorgung)
Anschlussklemmen:	2x2,5mm² für Doppelbelegung

Maßskizzen:





Einzelbatterie mit Akkuheizung (AH)

Für Temperaturen bis -20°C (inkl. Membran-Druckausgleichsventil)

Ersatzakkus: 4,8V 0,8Ah / Typ: 570014 (1h+ 3h+8h) inkl. Heizungscontainer

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Autonomie
K43W001SLAH	Kappa 43W	Selflux Autotest + AH	Wandanbau	-	5VA	1h
K43W003SLAH	Kappa 43W	Selflux Autotest + AH	Wandanbau	-	5VA	3h
K43W008SLAH	Kappa 43W	Selflux Autotest + AH	Wandanbau	-	5VA	8h
K43W001CLAH	Kappa 43W	Checklux BUS + AH	Wandanbau	-	5VA	1h
K43W003CLAH	Kappa 43W	Checklux BUS + AH	Wandanbau	-	5VA	3h
K43W008CLAH	Kappa 43W	Checklux BUS + AH	Wandanbau	-	5VA	8h
K43W001WLAH	Kappa 43W	Wirelesslux FUNK + AH	Wandanbau	-	5,5VA	1h
K43W003WLAH	Kappa 43W	Wirelesslux FUNK + AH	Wandanbau	-	5,5VA	3h
K43W008WLAH	Kappa 43W	Wirelesslux FUNK + AH	Wandanbau	-	5,5VA	8h



Die vorstehenden Leuchten sind mit einem Heizcontainer für den Akku ausgestattet.

Dadurch können diese in Bereichen mit überwiegend tiefen Temperaturen von bis zu -20°C eingesetzt werden.

Für die Verwendung im Außenbereich empfehlen wir grundsätzlich aber die Verwendung der folgenden Leuchten mit externer Versorgung.

Einzelbatterie mit externer Versorgungseinheit (EX)

Für Temperaturen bis -35°C (inkl. Membran-Druckausgleichsventil)

Ersatzakkus: 4,8V 0,8Ah / Typ: 570001 (1h+ 3h+8h)

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Autonomie
K43W001SLEX	Kappa 43W	Selflux Autotest + EX	Wandanbau	-	5VA	1h
K43W003SLEX	Kappa 43W	Selflux Autotest + EX	Wandanbau	-	5VA	3h
K43W008SLEX	Kappa 43W	Selflux Autotest + EX	Wandanbau	-	5VA	8h
K43W001CLEX	Kappa 43W	Checklux BUS + EX	Wandanbau	-	5VA	1h
K43W003CLEX	Kappa 43W	Checklux BUS + EX	Wandanbau	-	5VA	3h
K43W008CLEX	Kappa 43W	Checklux BUS + EX	Wandanbau	-	5VA	8h
K43W001WLEX	Kappa 43W	Wirelesslux FUNK + EX	Wandanbau	-	5,5VA	1h
K43W003WLEX	Kappa 43W	Wirelesslux FUNK + EX	Wandanbau	-	5,5VA	3h
K43W008WLEX	Kappa 43W	Wirelesslux FUNK + EX	Wandanbau	-	5,5VA	8h



Die vorstehenden Leuchten sind mit einer externen Versorgungseinheit ausgestattet, welche den Akku und die Elektronik enthält.

Dadurch können die Leuchten in Bereichen mit überwiegend tiefen Temperaturen von bis zu -35°C sowie im Außenbereich eingesetzt werden.

Die Verkabelung von Versorgungseinheit zur Leuchte erfolgt mit mindestens 4 Adern mit einem Querschnitt von 1,5qmm (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten). Entfernung zur Leuchte max. 20m. Maße Versorgungseinheit (BxHxT): 254 x 180 x 90 mm.

Zubehör

Type	Bezeichnung	Type	Bezeichnung
Cold*	Für Temperaturen bis -35°C (ohne EÜ)	DAV**	Membran-Druckausgleichsventil

*nur für zentralversorgte Leuchten **in Leuchten mit Akkuheizung oder mit externer Versorgung standardmäßig integriert

